


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
PL006681886130081000	668	1886	350	50	92	70	1,26	22	6,8	494	446	263	-
BS005541780140081000	554	1780	291	50	92	70	1,26	20,7	6,8	494	446	263	-


Oświetlenie:


Moc LED	Kąt rozsyłu	Napięcie	Trwałość
3W	120°	230V	20000 h

Profil pionowy:




Kolektory poziome: wykonanie specjalne, ścianka 1,5 mm

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliuretanowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	8 barów
Temperatura maksymalna:	120 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 w komplecie wkręcany do górnego otworu kolektora
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia



PALMA PL



BAMBUS BM

