


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
SO30112004515R01L3	450	1168	67-92	50	34-59	240	1,17	7,5	1,26	536	486	294	-
SO30114004515R01L3	450	1368	67-92	50	34-59	240	2,29	8,8	1,36	629	570	344	-
SO30116004515R01L3	450	1568	67-92	50	34-59	240	1,88	10,0	1,96	725	657	396	-
SO30118004515R01L3	450	1768	67-92	50	34-59	240	3,16	11,3	2,57	822	745	448	-

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Akcesoria:	W zestawie 2 sztuki chromowanych wieszaków ręcznikowych
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	6 barów
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 ukryty z tyłu
Uwagi:	Kierunek przepływu medium jest dowolny - zasilanie po lewej lub prawej stronie

